



يمكن للدخان والسخام أن ينتقل ويدخل إلى الغرف مما يؤثر على الطلاء والسجاد والمفروشات والستائر والملابس وأي متعلقات أخرى. تتمثل الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها عند التنظيف بعد الحريق في تهوية مكان الحريق وإزالة الحطام. ويلزم إجراء تنظيف شامل لكل من الرواسب والروائح وتحبيدها قبل أي تجديد.

**ملاحظة:** إذا كان لديك أطفال، فاتركهم مع قريب أو صديق أثناء التنظيف بعد الحريق. حيث قد يكون الموقع غير آمن على الأطفال، وقد تؤدي رؤية الضرر إلى إزعاجهم وإحداث آثار طويلة الأجل، بما في ذلك الكوابيس.

## كيفية البدء - أساليب التنظيف العامة

سيحدد نوع الحريق أسلوب التنظيف. يتميز الحريق عالي الأكسجين بقدرته على الانتشار بسرعة، مما يجعله أكثر صعوبة وتدميراً وبصعب إخماده. وعادةً ما تؤدي الحرائق عالية الأكسجين إلى ظهور السخام الجاف والمغبر. فيما يلي نظام التنظيف.

## توصيات وإرشادات التنظيف:

- ارتدي قفازات مثل قفازات غسل الأطباق المنزلية وقمصان ذات أكمام طويلة وسرأويل لتجنب ملامسة الجلد. وإذا جاء على جلدك أي رماد، فاغسله في أقرب وقت ممكن.
- ارتدي معدات الوقاية الشخصية، مثل قناع الغبار (يفضل قناع N95)، لتجنب استنشاق الرماد والجسيمات الأخرى المحمولة جواً.
- قم بتهوية المنطقة (فتح النوافذ، وما إلى ذلك) لإزالة السخام والروائح.
- قم بإزالة الحطام المحترق لنقليل الروائح.
- قم بتركيب أجهزة إزالة الرطوبة للتحكم في الرطوبة في الهواء (الرطوبة النسبية)، خاصة في الأماكن التي تم فيها استخدام الماء لإطفاء الحريق.
- قم بتقييم المحتويات بسرعة حسب القيمة، لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى التنظيف أو الإزالة.
- لإزالة السخام والدخان من الجدران والأثاث والأرضيات، استخدم صابونًا أو منظفًا خفيفًا أو اخلط من 4 إلى 6 ملاعق كبيرة من الفوسفات ثلاثي الصوديوم مع كوب واحد من المنظف المنزلي أو مبيض الكلور مع كل جالون من الماء الدافئ. ارتدي قفازات مطاطية. تأكد من شطف الأسطح بالماء الدافئ النظيف وتتجفيفها جيداً.
- اغسل الجدران بمنطقة صغيرة واحدة في كل مرة، بدءاً من الأرض إلى الأعلى لمنع التالتاخ. واشطفها على الفور بماء نظيف.
- اغسل الأسقف في النهاية.
- لتقليل فرص نمو العفن والفطريات، امسح جميع الأسطح التي كانت مبللة بمحلول يتكون من كوب واحد من المبيض المنزلي السائل إلى جallon من الماء. أولاً قم بإجراء اختبار على منطقة صغيرة باستخدام محلول المبيض للتأكد من عدم تغير اللون؛ لإجراء الاختبار، امسحه بمحلول واتركه يجف لمدة 24 ساعة.
- لا تقم بإعادة طلاء الجدران والأسقف حتى تجف تماماً.
- يمكن تنظيف ورق الحائط القابل للغسل مثل الجدران المطلية، لكن لا تبلل الورق بالكامل. استخدم معجوناً تجاريًا لإعادة لصق أي حواف أو أجزاء ساقية.
- امسح جميع التشطيبيات المعدنية بزيت الطهي لمنع الصدأ والبقع.
- لإزالة تغير اللون الناتج عن الحرارة على الفولاذ المقاوم للصدأ، اغمس قطعة قماش ناعمة في الخل وافرك سطح الفولاذ المقاوم للصدأ. وأنباء القيام بذلك، ستبدأ أشرطة التسخين في الانتقال إلى القماش. افرك السطح حتى لا تظهر أي بقع أخرى.
- نظف البلاستيك أو الأسطح مثل نوافذ PVC والأسطح المطلية البيضاء باستخدام منظف خفيف لإزالة السخام الحمضي المحتمل الذي قد ينتشر مع وجود رطوبة في الهواء ويسبب بقعًا دائمة.
- يجب غسل الأواني والمقالى وأدوات المائدة وما إلى ذلك بالماء والصابون وشطفها ثم تلميعها.
- قم بخشوا المحافظ والأحذية بالصحف للحفاظ على الشكل. واترك حقائب السفر مفتوحة.
- يجب عدم استخدام المنتجات التي تحتوي على عطور للتنظيف، لأنها تتفحى الروائح.
- عندما لا يمكن إزالة البقع السطحية، ضع في اعتبارك استخدام طلاء متخصص (بخصائص مضادة للتداخل) لإزالة البقع. وعادةً ما تكون هذه الطلاءات عبارة عن الطلاء بورنيش اللك أو الطلاء الزيتي.

## **أساليب التنظيف لأنواع معينة من الأضرار**

للضرر الناجم عن الحرائق عالية الأكسجين: استخدم إسفنجات كيميائية جافة مخصصة لإزالة الرواسب الأولية واستخدم منظفًا خفيفًا.

للاضرار الناجمة عن حرائق المطبخ: يلزم التنظيف الشامل، حيث قد لا تكون البفايا مرئية بسهولة. تذكر أنه عادةً ما يلزم إزالة خزان المطبخ ومحتويات الأدراج للسماح بالوصول إلى المناطق المخفية.

**تنظيف البفايا الثقيلة:** قد يتطلب ذلك مساعدة من المختصين والتنظيف الميكانيكي. تشمل طرق التنظيف ما يلي:

- السفع الرملي منخفض الضغط
- السفع باستخدام بيكربونات الصوديوم
- السفع بالثلج الجاف
- الغسيل بالضغط باستخدام البخار
- الاستخدام الكيميائي والإثارة
- السفع بالمطاط غير الدمر

## **أساليب التنظيف لمواد معينة**

**الستائر والمفروشات:** السخام عبارة عن زيت ويجب إزالته قدر الإمكان باستخدام مكنسة كهربائية عمودية أو أي آلة أو ملحق به فرش أو قضبان ضاربة على الأقمشة الملوثة بالسخام، حيث سيؤدي ذلك إلى دخول السخام إلى ممتلكاتك الأخرى ويجعل تنظيفها أكثر صعوبة. أمسك فوهة المكنسة الكهربائية أعلى قليلاً من السطح واترك المكنسة الكهربائية تقوم برفع السخام من السطح. وبعد تنظيف الممتلكات مباشرةً، قم بتعطيطها بملاءات نظيفة لمنع تلوثها مرة أخرى أثناء جهود التنظيف الأخرى. ولا تغسل الستائر أو المواد الأخرى التي تتطلب التنظيف الجاف في الغسالة.

**السجاد:** استخدم جهاز غسيل دوار أو ماكينة استخراج من منفذ تأجير أو سوبر ماركت أو استأجر منظف سجاد محترف.

**الملابس والمفارش:** يمكن أن تبقى رائحة الدخان في الأقمشة لفترة طويلة جدًا حتى تتم إزالة جميع المواد الكيميائية غير المحترقة. ويكون العديد منها غير مرئي للعين. انفعها طوال الليل باستخدام المنظف وأغسلها بشكل طبيعي. بالنسبة للعناصر التي يمكن تبييضها، أضف مبيض الغسيل كالمعتاد أثناء دورة الغسيل.

**المواد الصلبة - المسامية (الأسطح المطلية، واللوح الحاطي، والجص، وورق الحاط، والخشب المكشوف):**

في حالة وجود السخام على الأسطح المسامية، نوصي باستخدام إسفنج كيميائية جافة لإزالة أكبر قدر ممكن من السخام. يمكن أن تمنع هذه الخطوة انتقال السخام إلى العمق تحت السطح حيث يمكن أن يظهر كبقعة دائمة.

**المواد الصلبة - أقل مسامية (البلاط، وأسطح الطاولات، والخشب المحكم الإغلاق، والزجاج، والمعدن، والأجهزة، وورق الحاط المصنوع من الفينيل):** استخدم إسفنج أو منشفة أو ممسحة مع منظف تنظيف منزلي.

## **نصائح السلامة أثناء الترميم**

- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية التي كانت قريبة من الحرائق.
- لا تستخدم تركيبات السقف إذا كان السقف رطباً.
- لا تلمس أي شيء أثناء الفحص الأول لمنع نقل السخام من عنصر إلى آخر.
- إذا لزم الأمر، اطلب المساعدة المهنية في جهود الترميم.

لمزيد من المعلومات، اتصل بفرع حماية المجتمع على الرقم (626) 430-9820.